

FICHA TÉCNICA

Revisão 0 – 07/2023

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.

ATENDE AOS NÍVEIS DE DESEMPENHO: API SL.

REGISTRO ANP: 22117

BENEFÍCIOS

- ❖ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.
- ❖ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.
- ❖ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- ❖ Excelente estabilidade à oxidação.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	CANOA
SAE	-	-	20W50
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	19,10
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	147,5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	147
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-27
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19