

FICHA TÉCNICA

Revisão 0 – 07/2023

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel de aspiração natural ou turboalimentados. Proporciona ótima lubrificação das partes internas do motor, protegendo contra oxidação, corrosão e formação de depósitos.

ATENDE AOS NÍVEIS DE DESEMPENHO: API CH-4.

REGISTRO ANP: 22152

BENEFÍCIOS

- ❖ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor
- ❖ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- ❖ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ❖ Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- ❖ Prolonga a vida útil do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	FORTE TURBO DIESEL
SAE	-	-	15W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,45
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	104,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	142
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	7,92