

FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua aditivação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e estabiliza as variações térmicas, garantindo uma extrema proteção, mantendo a perfeita lubrificação do motor por mais quilômetros.

ATENDE AOS NÍVEIS DE DESEMPENHO: API SL.

REGISTRO ANP: 22126

BENEFÍCIOS

- ❖ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor
- ❖ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos.
- ❖ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo. .
- ❖ Prolonga a vida útil do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	JERI TEC	
SAE	-	-	10W40	15W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,10	14,90
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	95,40	104,6
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	152	148
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	226	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-32	-30
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,20	6,20