

FICHA TÉCNICA

Revisão 0 – 07/2023

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral recomendado para caixa de direção hidráulica e suspensão dianteira de motos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem.

ATENDE AOS NÍVEIS DE DESEMPENHO: TASA – TIPO A SUFIXO A.

REGISTRO ANP: 22074

BENEFÍCIOS

- ❖ Excelente fluidez em uma ampla faixa de temperaturas de operação.
- ❖ Possui coloração vermelha para evitar seu uso indevido e identificar possíveis vazamentos.
- ❖ Baixa tendência à formação de espuma.
- ❖ A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	FDH TIPO A
SAE	-	-	-
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	6,88
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	39,04
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	161
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	210
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28
COR	-	VISUAL	VERMELHO