

FICHA TÉCNICA

Revisão 0 – 06/2023

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral para sistemas hidráulicos e circulatórios equipados com bombas de palhetas, engrenagens ou de pistão e sistemas hidráulicos de caminhões basculantes. Proporciona proteção contra desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

ATENDE AOS NÍVEIS DE DESEMPENHO: DIN 51524 Parte 01 Tipo HL

REGISTRO ANP: ISENTO

BENEFÍCIOS

- ❖ Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.
- ❖ Excelente estabilidade térmica e hidrolítica.
- ❖ Boas características de separação de água.
- ❖ Compatível com todos os tipos de vedações dos sistemas hidráulicos.
- ❖ Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	PECÉM HIDRA
SAE	-	-	68
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	67,11
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	117
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-25