

# FICHA TÉCNICA

Revisão 0 – 07/2023

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de alto desempenho para transmissão manual, diferencial e direção mecânica de automóveis de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. Formulado com básicos minerais e aditivos de extrema pressão.

**ATENDE AOS NÍVEIS DE DESEMPENHO:** API GL-4.

**REGISTRO ANP:** 22084

### BENEFÍCIOS

- ❖ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- ❖ Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- ❖ A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

### DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	SANCHO GEAR GL-4		
SAE	-	-	80W	90	140
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	9,45	14,25	30,01
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,70	134,9	429,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	114	104	99
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	214	210	206
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-29	-16	-12